



**Make It Easy**



# CIU3

Unidad de Interfaz del Cliente



## DESCRIPCIÓN

JOYU3 es una unidad de interfaz de cliente compacta con un teclado táctil. Todas las operaciones se escriben tocando el teclado. Se puede instalar en la pared de la casa separada del medidor. Con su funcionamiento independiente, JOYU3 es inmune a cualquier forma de alteración en la unidad de interfaz del cliente.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Teclado de tipo táctil
- ▶ Operación con comentarios audibles y de texto
- ▶ Bajo nivel de advertencia de crédito de audio y visual ajustables
- ▶ Fuente de alimentación del cable de comunicación
- ▶ Larga distancia de comunicación
- ▶ Diseño compacto
- ▶ Instalación fácil



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	Parametro
Rango de aplicación	Compatible con JOY121 MP, JOY211 MP, JOY311 MP, etc
Voltaje de trabajo	2 hilos: 12VDC
Rango de operación	70% to 130% of Un
Rango de frecuencia	50/60Hz
Tipo de comunicación	2 hilos: 2 hilos no polarizados, 0,2 mm <sup>2</sup>
Distancia de comunicación	>200m
LCD	8 dígitos+íconos+2 dígitos (index)
	Medida: 58mm x 26mm
LCD Monitor	Sincronice con el medidor de electricidad conectado automáticamente
	Bajo nivel de advertencia de crédito de audio y visual ajustables
LED de Pulso	1000 imp/kWh
LED de Crédito	alarma baja de crédito con parpadeo
Zumbador	Comentarios sobre presionar tecla
	Token aceptar o rechazar
	Alarma baja de crédito
Instalación	montado en la pared interior
	Conectado al medidor de electricidad a través de 2 cables no polarizados
Insulation Classification	Doble Instalación
Temperatura de funcionamiento	-30°C~60°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C~70°C
Humedad relativa	≤95%;media anual 75%
Interfaz de Usuario	12 teclas, gasto internacional estándar con 0-9 teclas numéricas, retroceso y tecla enterar
	Teclado chapado en oro anti-oxidativo, Operación con comentarios audibles y de texto
Ubicación de CIU múltiples	De pie o montado en la pared
Clasificación del IP	IP51
Vida del producto	15 Años
Peso	106g
Dimensión	119mmx74mmx21mm